



Wechselschalter Lichtsteuerung, sonstige

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.

3036

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Hinweistext	zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Breite	70,8 mm
Bedienungsart	einteilige Wippe
Schaltwinkel	3,5 °
Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
Höhe	70,8 mm
Nennspannung	250 V
Montageart	mit Spreizkrallen ; für Schraubbefestigung
Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung ; Lichtsteuerung
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Geräteschaltertyp	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Einbautiefe	31 mm
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputz
Tiefe	41,6 mm
Oberfläche	matt
Anschlussart	Steckanschluss
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Nein
- Exemplarisch ist hier ein Kontroll-Wechselschalter dargestellt.
Bei Kontroll-Ausschalter 2- und 3-polig werden andere Wippschalter und Glimmaggregate benötigt.
- mit Steckklemmen
- Aus/Wechsel